PFLEGE & WARTUNG
IHRER KUNSTSTOFFFENSTER



IHRE NEUEN FENSTER
SIND EINGEBAUT

Danke für Ihr Vertrauen. Jedes Element wurde für Ihr Haus gefertigt und von unserem Montageteam fachgerecht eingebaut. Gute Fenster halten Jahrzehnte – wenn man sie ein wenig pflegt. Dafür reichen die richtige Reinigung, ein kurzer Check einmal im Jahr und ein paar Handgriffe im Alltag.

GLEICH NACH DER MONTAGE

- **Schutzfolien sofort abziehen.** Unter Sonnenlicht backen sie am Profil fest und lassen sich später kaum noch rückstandsfrei lösen.
- **Bauschmutz nass entfernen.** Mörtel, Putz, Zement oder Fliesenkleber nie trocken abreiben. Mit warmem Spülwasser einweichen, einige Minuten wirken lassen und mit einer weichen Bürste abnehmen.
- **Bauschaum und Dichtstoffreste** auf weißen Profilen vorsichtig mit einem Kunststoffspachtel seitlich abschieben. Bei farbigen Profilen bitte uns fragen.
- **In den ersten Monaten mehr lüften.** Frischer Putz und Estrich geben viel Feuchtigkeit ab, die neue, dichte Fenster im Raum halten.



GUT ZU WISSEN!

Dazu passend: Richtig lüften & Kondenswasser
Rollläden, Raffstores & Insektenschutz



REINIGEN
Wasser, mildes Mittel, weiches Tuch

Zwei- bis dreimal im Jahr reicht – an viel befahrenen Straßen oder in der Pollenzeit auch öfter.

SO GEHT'S

1. Losen Staub mit einem weichen Handfeger entfernen.
2. Falz und Entwässerungsöffnungen mit warmem Wasser ausspülen.
3. Rahmen innen mit lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen pH-neutralem Spülmittel abwischen.
4. Mit klarem Wasser nachwischen, damit keine Reinigerreste auf Rahmen und Dichtungen bleiben.
5. Glas reinigen, dann außen wiederholen.

Für eine besonders gründliche Pflege empfehlen wir einen speziellen Kunststofffenster-Reiniger – den bekommen Sie bei uns in Wächtersbach. Bei farbigen oder foliierten Profilen muss der Reiniger ausdrücklich dafür geeignet sein. Im Zweifel erst an einer verdeckten Stelle testen.

GLAS:

Handelsüblicher, alkoholfreier Glasreiniger mit Mikrofasertuch, Abzieher oder Fensterleder. Nicht in praller Sonne putzen, sonst gibt es Streifen.

DICHTUNGEN:

Mit einem feuchten Tuch reinigen und trocken nachwischen. Glasreiniger nicht auf die Dichtungen laufen lassen – das macht sie porös.

GEEIGNET

- ✓ Klares, warmes Wasser
- ✓ pH-neutrales Spülmittel ohne Farb- und Duftstoffe
- ✓ Alkoholfreier Glasreiniger
- ✓ Spezieller Kunststofffenster-Reiniger
- ✓ Weiche Tücher, Schwämme, Bürsten

UNGEEIGNET

- ✗ Scheuermilch, Scheuerpulver, sandige Reiniger
- ✗ Alkohol, alkoholhaltiger Glasreiniger, Salmiak
- ✗ Benzin, Verdünnung, Aceton, Nagellackentferner, andere Lösemittel
- ✗ Essig, säurehaltige Mittel (z. B. Fliesen- oder Kalkreiniger), Zitrus-Reiniger
- ✗ Stahlwolle, Topfreiniger, Scheuerschwämme, Klingen

MATTE OBERFLÄCHEN
(mattex-Folie)

Ihre Fenster haben eine samtmatte Folienoberfläche? Sie ist schmutzabweisend und robust, braucht aber etwas mehr Sorgfalt als glatte Profile – falsches Reiben kann glänzende Stellen oder Kratzer hinterlassen.

1. Bei leichter Verschmutzung nur ein feuchtes Baumwoll- oder Mikrofasertuch verwenden, bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Spülmittel.
2. Immer in Längsrichtung des Profils wischen, nicht kreisend und ohne Druck.
3. Mit reichlich warmem Wasser nachspülen und anschließend vollständig trockenwischen.
4. Spezialreiniger nur, wenn sie vom Folienhersteller freigegeben sind – und vorher an einer verdeckten Stelle testen. Fragen Sie uns gern nach einem passenden Produkt.

BITTE NICHT

Trocken abreiben, scheuernde Mittel oder Schwämme verwenden, polieren oder in praller Sonne reinigen.

NEUE DICHTUNGEN?

Rufen Sie uns an! 06053 6125-0

DAS GEHÖRT IN DIE HÄNDE
des Fachbetriebs

Ecklager und Schere tragen das Gewicht des Flügels. Fehler hier können zu Verletzungen führen. Bitte nicht selbst ausführen:

- Beschlagteile austauschen
- Flügel aus- und einhängen
- Fenster einstellen, besonders an Ecklager, Eckband und Schere

Funktioniert ein Fenster nicht mehr einwandfrei, bedienen Sie es bitte nicht weiter.

Lassen Sie es geschlossen und rufen Sie uns an.

EINMAL IM JAHR
der Fenster-Check

Am besten im Herbst, vor der Heizperiode. Die ersten **fünf Punkte** schaffen Sie selbst in wenigen Minuten pro Fenster.

1. **Beschlag schmieren.**
   Fenster öffnen. Alle beweglichen Beschlagteile, die Führungen der Verschlussstellen am Rahmen und das Kippriegellager mit etwas säure- und harzfreiem Fett oder Öl behandeln. Danach den Griff ein paar mal durchdrehen.
2. **Beschlagoberfläche pflegen.**
   Nach der Reinigung die sichtbaren Beschlagteile dünn mit silikon- und säurefreiem Öl einreiben, zum Beispiel Nähmaschinenöl. Das schützt vor Korrosion.
3. **Dichtungen pflegen.**
   Auf Risse prüfen und mit Silikonspray auf ein Tuch sprühen, nicht direkt aufs Fenster oder einem Dichtungspflegestift behandeln. So bleiben sie elastisch und dicht. Beschädigte Dichtungen tauschen wir aus.
4. **Entwässerung freimachen.**
   Falz unten im Rahmen von Laub, Schmutz und Insekten befreien. Prüfen, ob die Entwässerungsschlitze außen offen sind.
5. **Gängigkeit testen.**
   Öffnet, kippt und schließt der Flügel leicht? Schleift er oder klemmt der Griff?
6. **Sicherheitsrelevante Teile ansehen.**
   Ecklager oben und unten an der Bandseite auf festen Sitz und Verschleiß prüfen. Ecklager oben und unten an der Bandseite ansehen: Sitzt ein Lager locker, steht ein Teil vor oder sind Schrauben lose? **Dann Fenster geschlossen lassen und uns anrufen.**



IM ALLTAG
Fenster richtig bedienen

- Griff ganz in die jeweilige Stellung drehen – nicht in Zwischenpositionen.
- Griff nie mit Gewalt drehen. Klemmt er, Flügel ganz an den Rahmen drücken und erneut versuchen.
- Nichts an den geöffneten Flügel hängen, nicht daran abstützen.
- Den Flügel bei Wind nicht gegen die Laibung schlagen lassen.
- Nicht zwischen Flügel und Rahmen greifen – Klemmgefahr, besonders für Kinder.

FRAGEN?

WIR SIND AUCH NACH
DER MONTAGE FÜR SIE DA.

Beratung zu Bedienung und Pflege, Nachrüstung oder Wartung – melden Sie sich einfach.

RIESER GmbH
Industriestraße 2 | 63607 Wächtersbach
T 06053 6125-0 | F 06053 6125-50
info@rieser-fenster.de | rieser-fenster.de